

Регламент планового Технического Обслуживания (ТО)
для модели
Ford C-Max 2007

Сервисный интервал — 15 000 км или 1 год.

	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
Год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тыс. км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Проверка наличия любых непройденных программ обслуживания	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Во время приемки автомобиля в сервис										
Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Внутри автомобиля										
Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка работы / регулировка стояночного тормоза (если применимо)		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков		✓		✓		✓		✓		✓
Замена салонного фильтра	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Под капотом										
Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек		✓		✓		✓		✓		✓
Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)*		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости)*		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка уровня рабочей жидкости гидроусилителя руля (долив при необходимости)*		✓		✓		✓		✓		✓
Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости)		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи*		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка / долив (при необходимости) рабочей жидкости АКПП		✓		✓		✓		✓		✓
Замена рабочей жидкости и фильтра для версий с MPS6			✓			✓			✓	
Замена свечей зажигания			✓			✓			✓	

Слив воды из топливного фильтра (только для версий с дизельными двигателями, если предусмотрена возможность слива)	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓
Замена топливного фильтра (версии с дизельными двигателями)			✓			✓			✓	
Замена воздушного фильтра	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка зазоров клапанов для версии с двигателем 1,8 л Duratorq-TDCi**			✓			✓			✓	
Проверка зазоров клапанов для версии с двигателем Duratec 16V с CNG/LPG**		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка зазоров клапанов для версии с двигателем 1,4 л / 1,6 л Duratec 16V**								✓		
Под автомобилем										
Снятие / установка защиты картера***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Слив отработанного масла и замена масляного фильтра	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка состояния видимых участков рулевого управления, передней и задней подвески, ШРУСов на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежности крепления		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки)		✓		✓		✓		✓		✓
Осмотр днища кузова		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка тормозной системы (без снятия колес)	✓		✓		✓		✓		✓	
Проверка тормозной системы (со снятием колес)		✓				✓				✓
Проверка тормозной системы (со снятием колес и тормозных барабанов)				✓				✓		
Залейте рабочую жидкость дополнительного сажевого фильтра (только для дизельных версий, если применимо)			✓			✓			✓	
Снаружи автомобиля										
Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника		✓		✓		✓		✓		✓
Замена моторного масла и переустановка индикатора замены масла (если установлен)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулировка давления в шинах и обновление значений в системе контроля давления в шинах (если применимо)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулировка давления, проверка износа и измерение глубины протектора запасного колеса	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка окончания срока годности комплекта для ремонта шин (если применимо)		✓		✓		✓		✓		✓

Проверка работоспособности лампы освещения багажного отделения		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка на наличие повреждений колпаков колес		✓		✓		✓		✓		✓
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы										
Замена тормозной жидкости		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка системы кондиционирования			✓			✓			✓	
Замена жидкости системы охлаждения										✓
Замена ремня привода ГРМ (кроме версий с двигателем 1,4 л и 1,6 л Duratec, если применимо)										✓
Замена ремня привода ГРМ (для версий с двигателями 1,4 л и 1,6 л Duratec-16V)								✓		
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов (кроме версий с двигателями 1,4 л и 1,6 л Duratec-16V)										✓
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов (для версий с двигателями 1,4 л и 1,6 л Duratec-16V)								✓		
Замена сажевого фильтра (дизельные версии, если применимо)							✓			
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓