

Регламент планового Технического Обслуживания (ТО) для модели
Ford Fiesta 2008

Сервисный интервал — 15 000 км или 1 год.

	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
Год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тыс. км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Проверка наличия любых непройденных программ обслуживания	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Во время приемки автомобиля в сервис										
Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Внутри автомобиля										
Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка / регулировка стояночного тормоза (если применимо)		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков		✓		✓		✓		✓		✓
Замена салонного фильтра	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Под капотом										
Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек		✓		✓		✓		✓		✓
Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)*		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости)*		✓		✓		✓		✓		✓
Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости)		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи*		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка уровня жидкости АКПП (долив при необходимости)		✓		✓		✓		✓		✓
Замена свечей зажигания			✓			✓			✓	
Замена свечей зажигания (для версий с двигателем 1,4 л Duratec-16V с LPG)		✓		✓		✓		✓		✓
Замена воздушного фильтра	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка зазоров клапанов (для версий с двигателем Duratec-16V)**								✓		
Проверка зазоров клапанов (для версий с двигателем 1,4 л Duratec-16V с LPG)**			✓			✓			✓	
Под автомобилем										
Снятие / установка защиты картера***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Слив отработанного масла и замена масляного фильтра	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка состояния видимых участков рулевого управления, передней и задней подвески, ШРУСов на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежности крепления		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек		✓		✓		✓		✓		✓

Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки)		✓		✓		✓		✓		✓
Осмотр днища кузова		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка тормозной системы (без снятия колес)	✓		✓		✓		✓		✓	
Проверка тормозной системы (со снятием колес)		✓				✓				✓
Проверка тормозной системы (со снятием колес и тормозных барабанов)				✓				✓		
Снаружи автомобиля										
Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника		✓		✓		✓		✓		✓
Замена моторного масла и переустановка индикатора замены масла (если установлен)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулировка давления в шинах	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулировка давления, проверка износа и измерение глубины протектора запасного колеса	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка окончания срока годности комплекта для ремонта шин (если применимо)		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка работоспособности лампы освещения багажного отделения		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка на наличие повреждений колпаков колес		✓		✓		✓		✓		✓
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы										
Замена тормозной жидкости		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка системы кондиционирования			✓			✓			✓	
Замена жидкости системы охлаждения										✓
Замена ремня привода ГРМ для версий с двигателем 1,4 л / 1,6 л Duratorq-TDCi										✓
Замена ремня привода ГРМ для версий с двигателем Duratec-16V								✓		
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов для версий с двигателем 1,4 л / 1,6 л Duratorq-TDCi										✓
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов для версий с двигателем Duratec-16V								✓		
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓