Программа ТО для автомобиля Nissan Tiida с бензиновым двигателем (MR18) без турбонаддува

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание двигателя									
Приводной ремень			I		I		I		I
Моторное масло		Заменить через каждые 15000км или 12 месяцев							
Масляный фильтр									
Охлаждающая жидкость			I		I		I		I
Система охлаждения двигателя			I		I		I		I
Топливопроводы					I				I
Трубопроводы паров бензина					I				I
Воздушный фильтр		Заменить через каждые 30000км или 24 месяца							
Свечи зажигания (для автомобилей с функцией Euro-OBD)									
Свечи зажигания			[R]		[R]		[R]		[R]
кислородный датчик 1			Проверить через каждые 15000км или 12 месяцев						

(1) Замените приводной ремень при наличии на нем повреждении или если индикатор автоматического натяжителя достигнет предельно допустимого значения

(2) Первая замена прозводится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев. После проведения первой замены выполните проверку в середине межсервисного интервала

(3) Замена через каждые 15000 км

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание подвески и кузова									
Направление света фар			I		I		I		I
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость			I		I		I		I
Тормозная жидкость									
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов					I				I
Трансмиссионное масло механической коробки передач			I		I		I		I
Рулевой механизм и привод, детали осей и подвески, передние									
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы		Проверить через каждые 15000км или 12 месяцев							
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление			I		I		I		I
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля		Заменить через каждые 15000км или 12 месяцев							
Проверка кузова на отсутствие коррозии									

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

(1) Проверяется ежегодно

(2) Заменить через каждые 12 месяцев, а также через 30000 км или 24 месяца

(3) Проверить через каждые 12 месяцев, а также через 30000 км или 24 месяца

Количество операций		6	17	6	20	6	17	6	20
Количество нормо/часов		M	M	M	M	M	M	M	M
		1,4	3,2	1,4	3,4	1,4	3,7	1,4	3,4
Рекомендованное количество нормо/часов									