

Техническое работы TOYOTA AVENSIS(2,0 2,4)
Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

№	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка клапанного зазора								п		
2	провека, регулировка приводных ремней		п		п		п		п		п
3	моторное масло, масляный фильтр двигателя	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
4	проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
5	проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
6	проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильное расположения, наличия коррозии и т.п.				п				п		п
7	проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		п		п		п		п		п
8	Свечи зажигания *		п	п	п	п	п	п	п	п	з
9	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
10	Воздушный фильтр		п	п	з	п	п	п	з	п	п
11	проверка топливной системы для двигателей 2л и 2,4л**	о	о	о	о	о	о	о	о	о	о
12	Проверка крышки топливного бака, топливопровода				п				п		п
13	Проверка адсорбера паров топлива				п				п		
14	Проверка тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		п		п		п		п		п
16	Проверка, замена тормозной жидкости	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
17	Проверка жидкости сцепления	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
18	состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Лист 1

19	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
20	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
21	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии***		п	п	п	п	п	п	п	п	п
22	Проверка масла в коробке передач***		п	п	п	п	п	п	п	п	п
23	Проверка шин и давления в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
24	проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
25	Внутрисалонный фильтр	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
26	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		п		п		п		п		п

* - Для двигателей 2 л, 2,4 л замена каждые 100 000 км

** - Рекомендуется использовать оригинальный очиститель топливной системы:
Toyota genuine fuel injector cleaner

*** - В зависимости от установленной на а/м трансмиссии может быть пропущен один из пунктов 21 или 22

з- замена
п-проверка
о-очистка